

SCHRAUBENKOMPRESSOREN

RS-PRO 3,0 – 55,0



Modell	Liefermenge m ³ /min ⁽¹⁾				Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽²⁾	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar					
RS-PRO 3,0	0,54	0,41	0,29	0,24	3,0	G½	67/63/61 ⁽³⁾	540 x 553 x 1014	153/167/176 ⁽³⁾
RS-PRO 4,0	0,69	0,55	0,44	0,37	4,0	G½	67/63/61 ⁽³⁾	540 x 553 x 1014	153/167/176 ⁽³⁾
RS-PRO 5,5	0,91	0,78	0,61	0,51	5,5	G½	67/63/61 ⁽³⁾	540 x 553 x 1014	172/186/195 ⁽³⁾
RS-PRO 7,5	1,25	1,09	0,86	0,79	7,5	G½	67/63/61 ⁽³⁾	540 x 553 x 1014	198/212/221 ⁽³⁾
RS-PRO 11,0	1,61	1,56	1,29	1,11	11,0	G½	74/70/68 ⁽³⁾	540 x 553 x 1014	216/230/239 ⁽³⁾
RS-PRO 2-11,0	1,88	1,61	1,30	1,12	11,0	G¾	69 ⁽⁴⁾	1078 x 684 x 1131	337 ⁽⁴⁾
RS-PRO 15,0	2,67	2,31	1,86	1,69	15,0	G¾	72 ⁽⁴⁾	1078 x 684 x 1131	350 ⁽⁴⁾
RS-PRO 2-15,0	2,72	2,37	1,92	1,62	15,0	G1	68 ⁽⁴⁾	1160 x 747 x 1270	436 ⁽⁴⁾
RS-PRO 18,5	2,82	2,45	1,96	1,78	18,5	G¾	74 ⁽⁴⁾	1078 x 684 x 1131	371 ⁽⁴⁾
RS-PRO 2-18,5	3,41	2,91	2,40	2,06	18,5	G1	73 ⁽⁴⁾	1160 x 747 x 1270	466 ⁽⁴⁾
RS-PRO 22,0	3,93	3,44	2,72	2,51	22,0	G1	76 ⁽⁴⁾	1160 x 747 x 1270	494 ⁽⁴⁾
RS-PRO 30,0	5,15	4,51	3,97	3,55	30,0	G1¼	74 ⁽⁴⁾	1240 x 792 x 1372	605 ⁽⁴⁾
RS-PRO 2-30,0	5,22	4,61	3,59	3,29	30,0	G1¼	74/71 ⁽⁵⁾	1305 x 830 x 1640	746/779 ⁽⁵⁾
RS-PRO 37,0	ab März 2022 erhältlich!								
RS-PRO 2-37,0	6,36	5,58	4,66	4,10	37,0	G1¼	77/74 ⁽⁵⁾	1305 x 830 x 1640	762/795 ⁽⁵⁾
RS-PRO 45,0	7,70	6,92	5,71	4,99	45,0	G1½	77/74 ⁽⁵⁾	1485 x 880 x 1760	939/986 ⁽⁵⁾
RS-PRO 55,0	9,02	7,94	6,93	6,09	55,0	G1½	79/76 ⁽⁵⁾	1485 x 880 x 1760	1017/1064 ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ gemäß ISO 1217 Annex C

⁽²⁾ nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

⁽³⁾ ohne Schalldämmbox / mit Schalldämmbox / mit Super-Schalldämmbox

⁽⁴⁾ mit Schalldämmbox

⁽⁵⁾ mit Schalldämmbox / mit Super-Schalldämmbox

Alle Modelle bis RS-PRO 55,0 mit Kugelhahn und Zuleitungskabel.

Optionen			Art.-Nr.
Stern dreieck-Schaltung für alle 3,0 kW und 4,0 kW Maschinen (ab 5,5 kW inklusive)			10866
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais			10867
Elektronische Steuerung RENNERtronic Touch			22295
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus Touch			22297
Schalldämmbox (Schallreduzierung um ca. 4 dB)	RS-PRO 3,0 – 11,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +200 mm	21264
Super-Schalldämmbox (Schallreduzierung um ca. 6 dB)	RS-PRO 3,0 – 11,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +280 mm	04829
Super-Schalldämmbox (Schallreduzierung um ca. 2 dB)	RS-PRO 2-15,0 / 2-18,5 / 22,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +83 mm	29363
Super-Schalldämmbox (Schallreduzierung um ca. 3 dB)	RS-PRO 30,0 + 37,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +148 mm	29364
Super-Schalldämmbox (Schallreduzierung um ca. 3 dB)	RS-PRO 2-30,0 + 2-37,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +96 mm	07659
Super-Schalldämmbox für (Schallreduzierung um ca. 3 dB)	RS-PRO 45,0 – 55,0	Kompressor-Gesamtmaß: Länge +196 mm	07595
Abluftbox	RS-PRO 3,0 – 11,0		04778
IE4-Motor			auf Anfrage
Wasserkühlung			auf Anfrage