

# Tehnički podaci

Opis	Motičica / parova diskova + pojedinačni disk	Rastojanje između radnih organa (cm)	Rastojanje između redova motičica (cm)	Radni zahvat (m)	Širina u transportu (m)	Maksimalna dužina (dvostruki valjak) (m)	Težina bez valjaka (cca kg)	Potrebna snaga traktora	
								kW	KS
Nošeni, kruta verzija									
Karat 9/300	11/3	27	70	3	3	3,85 <sup>(1)</sup>	850	77-110	105-150
Karat 9/350	12/3+1	29	70	3,5	3,5 <sup>(4)</sup>	3,85 <sup>(1)</sup>	950	90-129	122-175
Karat 9/400	14/4	28	70	4	4 <sup>(4)</sup>	3,85 <sup>(1)</sup>	1.050	103-147	140-200
Nošeni, kruta verzija, sa automatskim uređajem protiv preopterećenja									
Karat 9/300 U	11/3	27	70	3	3	4,15 <sup>(1)</sup>	1.150	77-110	105-150
Karat 9/350 U	12/3+1	29	70	3,5	3,5 <sup>(4)</sup>	4,15 <sup>(1)</sup>	1.315	90-129	122-175
Karat 9/400 U	14/4	28	70	4	4 <sup>(4)</sup>	4,15 <sup>(1)</sup>	1.480	103-147	140-200
Nošeni, hidraulično sklopivi									
Karat 9/400 K	14/4	28	70	4	3	3,85 <sup>(1)</sup>	1.665	103-147	140-200
Karat 9/500 K	17/5	29	70	5	3	3,85 <sup>(1)</sup>	1.855	129-184	175-250
Nošeni, hidraulično sklopivi, sa automatskim uređajem protiv preopterećenja									
Karat 9/400 KU	14/4	28	70	4	3	4,15 <sup>(1)</sup>	2.125	103-147	140-200
Karat 9/500 KU	17/5	29	70	5	3	4,15 <sup>(1)</sup>	2.465	129-184	175-250
Nosач motičica sa smicajnim vijkom kao osiguranjem protiv preopterećenja									
Karat 9/400 KTA	14/4	28	70	4	3	8,35	3.165	103-176	140-240
Karat 9/500 KTA	17/5	29	70	5	3	8,35	3.355	129-221	175-300
Nosачi motičica sa automatskom zaštitom protiv preopterećenja i smicajnim vijkom									
Karat 9/400 KUTA	14/4	28	70	4	3	8,35	3.625	103-176	140-240
Karat 9/500 KUTA	17/5	29	70	5	3	8,35	3.965	129-221	175-300
Polunošeni, hidraulično sklopivi									
Karat 9/400 KA	14/4+1	28	100	4	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	3.747	103-176	140-240
Karat 9/500 KA	18/6	28	100	5	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	4.157	129-221	175-300
Karat 9/600 KA	21/7	29	100	6	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	4.557	154-265	210-360
Karat 9/700 KA	25/8	28	100	7	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	5.067	180-309	245-420
Polunošeni, hidraulično sklopivi sa automatskim uređajem protiv preopterećenja									
Karat 9/400 KUA	14/4+1	28	100	4	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	4.167	103-176	140-240
Karat 9/500 KUA	18/6	28	100	5	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	4.697	129-221	175-300
Karat 9/600 KUA	21/7	29	100	6	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	5.177	154-265	210-360
Karat 9/700 KUA	25/8	28	100	7	3	8,7 <sup>(2),(3)</sup>	5.567	180-309	245-420

<sup>(1)</sup> sa DRF 400/400

<sup>(2)</sup> sa PPW 600/540

<sup>(3)</sup> plus 0,5 metara sa dugom rudom

<sup>(4)</sup> U nekim zemljama prelazi dozvoljenu širinu za transport u javnom saobraćaju

Svi podaci, mere i težine predstavljaju standardne vrednosti i mogu se menjati zbog daljeg razvoja te stoga nisu obavezujući. Navedene težine uvek se odnose na standardne konfiguracije mašine. Mi zadržavamo pravo da menjamo specifikacije.